

ATP 600 PRO



Industrial desktop labelprinter



 Productvideo

Printereigenschappen

Printresolutie	600 DPI (24 dots/mm)
Printtechniek	Thermal transfer / direct thermisch
Max. printsnelheid	102 mm / seconde
Max. printbreedte	106 mm
Max. printlengte	2.540 mm
Afmetingen printer (BxHxL)	226 (B) x 198 (H) x 332 (L) mm
Gewicht	3,75 kg
Label-rol capaciteit	127 mm (buitenmaat)
Inktfolie	300 meter - max. OD 67 mm
Geheugen	• 128 MB Flash memory • 128 MB SDRAM • MicroSD card reader - tot 32 GB
Ondersteunde stuurtaal	TSPL, EPL, ZPL

Aansluitingen en bediening

Aansluitingen	USB 2.0 - USB host - Ethernet 10/100 Mbps; Optioneel: Wi-Fi / Bluetooth
Display	3.5" TFT kleurenscherm
Besturing	6 fysieke knoppen

Ondersteunde materialen

Typen media	Gestanst, fan-fold gevouwen, continu
Detectie (sensoren)	Notch, Gap, Black mark
Media dikte	0,055 - 0,254 mm
Media breedte	19 - 112 mm
Label lengte	3 - 11.430 mm


Optionele accessoires

Externe rolhouder	Printen op grotere bulkrollen
Cutter	Automatisch snijmes (module)
Draagkoffer	Printen op locatie
PrintPad & Keyboard	Autonoom printen

Garantie

5 jaar	Op alle onderdelen exclusief PrintPad
--------	---------------------------------------

Een aantal labeltoepassingen



Industrial desktop labelprinter

Hoge printresolutie

600 DPI printkop

3,5" kleurenscherm

Met menu-functionaliteiten en printerinformatie

Easy label loading

Automatisch centrerende labelhouders

Aansluitingen

USB & Ethernet (optioneel: Wi-Fi / Bluetooth)

Metal tear-off bar

Eenvoudig labels afscheuren na het printen

Stand-alone printen

Met keyboard en/of barcode scanner

Certified Windows Driver

Automatische herkenning in Windows



300 meter inktfolie

