




GROTE VOLUMES IN DE HELFT VAN DE TIJD BBP72-PLUS DUBBELZIJDIGE KRIMPKOUSPRINTER



PRINT MEER. VERSPIL MINDER.



NAADLOOS PRINTEN
IN ÉÉN PRINTGANG



AUTOMATISCH
PRINTEN;
AUTOMATISCHE
OPMAAK



MINDER
VERSPILLING VAN
KRIMPKOUSEN EN
PRINTLINT

Bespaar tijd. Beperk verspilling. Verminder fouten bij het printen van krimpkousen.

Print grote volumes met hoge nauwkeurigheid voor perfectie op de werkplek

Doe meer met geavanceerde mogelijkheden:

- ▶ Dubbelzijdig printen van grote volumes krimpkousen
- ▶ Gekoppeld aan Brady Workstation-software
- ▶ Integratie met ERP/SAP-systemen
- ▶ Duidelijke, goed leesbare bedrukking - resolutie van 300 dpi
- ▶ Groot kleurentouchscreen
- ▶ Perfect printen op hittebestendige Brady-materialen

BBP72-PLUS

DUBBELZIJDIGE KRIMPKOUSPRINTER

DE ULTIEME OPLOSSING VOOR KRIMPKOUSEN

Fysieke eigenschappen

Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	248,00 x 393,70 x 594,36
Gewicht (kg)	21
Printtechnologie	Thermische Transfert
Printresolutie (dpi)	300
Printsnelheid (mm/sec)	200,00
Max. printbreedte (mm)	105,66

Materiaal

Min. labelbreedte (mm) x	10,00 x 109,98
Max. labelbreedte (mm)	
Max. Buitendiameter rol (mm)	299,72
Kern Binnendiameter (mm)	76,20

Elektronica

Flash Geheugen	256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD-kaart tot 512 GB
Materiaalsensor	Reflexmarkering, Spleetsensor, Inkeping, Printlint uiteinde

Barcode

Barcodesymbolen	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN/UCC 128, EAN/UPC Extension 2, EAN/UPC Extension 5, FIM, GS1-128, HIBC, Interleaved 2 van 5, JAN-13, JAN-8, MSI, Plessey, POSTNET, UPC-A, UPC-E, UPC-E0, Data Matrix, GS1 DataMatrix, MicroPDF417, PDF417, QR code
-----------------	--

Lettertypes

Tekenstijlen	Bitmap Default Font – 12x12 dots, Bitmap Default Font – 16x16 dots, Bitmap Default Font – 16x32 dots, Monospace 821, OCR-A Size I, OCR-B, Swiss 721, Swiss 721 Bold, TrueType-lettertypes kunnen worden opgeslagen in de printer
--------------	--

Werkingsgegevens

Stroomtoevoer	100 - 240 V ~50/60 Hz, PFC
Werkings temperatuur	5°C - 35°C
Werkingsvochtigheid	10%-85% (niet-condenserend)
Goedkeuring/Conformiteit	CE, FCC class A, FCC class CB, CCC, UL
Scherm	Lcd-kleurentouchscreen
Zelfstandig Printen	Autonoom & perifeer

Meer informatie en artikelnummers over Brady's volledige assortiment PermaSleeve® en Heatex™ krimpkousen vindt u op www.bradyeurope.com

Printer

Artikelnummer	Omschrijving
176486	BBP72-PLUS dubbelzijdige krimpkousprinter



ALTEC industrial identification N.V.
Zone Cargovil B60
Erasmuslaan 11
1804 Eppegem – Cargovil

02 270 34 88
info@altec.be
www.altec.be

ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION