



IMPRIMEZ DE GROS VOLUMES EN DEUX FOIS MOINS DE TEMPS

IMPRIMANTE DE MANCHONS RECTO-VERSO BBP72-PLUS



IMPRIMEZ PLUS. GASPILÉZ MOINS.



UNE SEULE
OPÉRATION, SANS
INTERRUPTION



FORMATAGE ET
IMPRESSION
AUTOMATIQUES



MOINS DE
MANCHONS ET DE
RUBAN ENCREUR
GASPILLÉS

Gagnez du temps, réduisez le gaspillage et les erreurs d'impression.

Impression extrêmement précise et résistante pour un travail impeccable

Réalisez plus de tâches grâce à des fonctionnalités améliorées :

- ▶ Impression de manchons recto-verso en gros volume
- ▶ Utilisable avec le logiciel Brady Workstation
- ▶ Intégration aux systèmes ERP/SAP
- ▶ Impression claire et nette avec une résolution de 300 dpi
- ▶ Grand écran tactile en couleur
- ▶ Impression aisée sur des consommables Brady résistant à la chaleur

BBP72-PLUS

IMPRIMANTE DE MANCHONS RECTO-VERSO

LA SOLUTION DE MANCHONNAGE ULTIME

Propriétés physiques

Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	248,00 x 393,70 x 594,36
Poids (kg)	21
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300
Vitesse d'impression	200,00 mm/s
Largeur max. d'impression (mm)	105,66

Matériau

Largeur min. de l'étiquette (mm) x Largeur max. de l'étiquette (mm)	10,00 x 109,98
Diamètre extérieur max du rouleau (mm)	299,72
Support - diamètre (mm)	76,20

Électronique

Mémoire Flash	RAM 256 Mo, Flash IFFS 50 Mo, carte SD jusqu'à 512 Go
Capteur de consommable	Marque noire, Capteur d'espace, Encoche, Fin du ruban encreur

Code-barres

Symbologies de codes-barres	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN/UCC 128, EAN/UPC Extension 2, EAN/UPC Extension 5, FIM, GS1-128, HIBC, Interleaved 2 de 5, JAN-13, JAN-8, MSI, Plessey, POSTNET, UPC-A, UPC-E, UPC-E0, Data Matrix, GS1 DataMatrix, MicroPDF417, PDF417, QR code
-----------------------------	---

Polices

Styles de police	Police Bitmap par défaut – 12 x 12 points, Police Bitmap par défaut – 16 x 16 points, Police Bitmap par défaut – 16 x 32 points, Monospace 821, OCR-A Taille I, OCR-B, Swiss 721, Swiss 721 Bold, Polices TrueType stockables sur l'imprimante
------------------	--

Données opérationnelles

Alimentation	100 - 240 V ~50/60 Hz, PFC
Température de fonctionnement	5°C - 35°C
Plage d'humidité de fonctionnement	10%- 85% (sans condensation)
Approbations/conformité	CE, FCC class A, FCC class CB, CCC, UL
Ecran	Ecran tactile LCD couleur
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique

Imprimante

Número d'article Description

176486	Imprimante de manchons recto-verso BBP72-PLUS
--------	---



ALTEC industrial identification N.V.
Zone Cargovil B60
Erasmuslaan 11
1804 Eppegem – Cargovil

02 270 34 88
info@altec.be
www.altec.be

ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION