

ATP8310



Industrial heavy duty labelprinter

ATP8310

Printereigenschappen

Printresolutie	300 DPI (12 dots/mm)
Printtechniek	Thermal transfer / direct thermisch
Max. printsnelheid	102 mm / seconde
Max. printbreedte	219,5 mm
Max. printlengte	5,08 mm
Afmetingen printer (BxHxL)	440 (B) x 336 (H) x 514 (L) mm
Gewicht	23,7 kg
Label-rol capaciteit	208,3 mm (buitenmaat)
Inktfolie	Max. 600 meter - max. OD 1"
Geheugen	• 512 MB Flash memory • 256 MB SDRAM • MicroSD card reader - tot 32 GB
Ondersteunde stuurtaal	TSPL, EPL, ZPL

Aansluitingen en bediening

Aansluitingen	USB 2.0 - USB host - Ethernet 10/100 Mbps
Display	16 bits Color - Resistive Touch Screen
Besturing	1 aan/uit schakelaar - 6 fysieke knoppen

Ondersteunde materialen

Typen media	Gestanst, fan-fold gevouwen, continu
Detectie (sensoren)	Notch, Gap, Black mark
Media dikte	0,06 - 0,254 mm
Media breedte	101,6 - 241,3 mm
Label lengte	25,5 - 5,080 mm

Optionele accessoires

Cutter	Automatisch snijmes (module)
--------	------------------------------



Heavy duty labelprinter

Hoge printresolutie

300 DPI printkop

3,5" kleurenscherm

Met menu-functionaliteiten en printerinformatie

Aansluitingen

USB & Ethernet

Groot formaat labelprinter

Print labels tot de breedte van een A4-blad